

# 073-7113 REMPLISSEUSE AUTOMATIQUE

## NOUVELLE TENDANCE ACÉRICOLE

Ensemble de démarrage pour pochettes flexibles pour le sirop d'érable

GROUPE **BMR**

1501, rue Ampère, bureau 200  
Boucherville (Québec) J4B 5Z5  
450 655-6700  
1 800 361-0885  
bmr.co  
agrizone.co

### L'ensemble comprend :

- Une remplisseuse automatique
- Une capsuleuse électrique
- 1 000 pochettes flexibles de 250 ml
- 1 000 pochettes flexibles de 500 ml
- 200 boîtes de transport en carton

### Avantages

#### REMP LISSEUSE AUTOMATIQUE

- En acier inoxydable sur les zones de contact
- Facile à nettoyer
- 5 lignes de remplissage
- Productivité accrue soit 500 pochettes à l'heure
- Compacte et légère

#### POCHETTES FLEXIBLES

- Légères, modernes et pratiques
- Avec bouchon refermable
- Livrées à plat, réduction des frais d'entreposage et d'expédition
- Tiennent seules debout pour une meilleure visibilité
- Conservation maximale du sirop avant et après ouverture
- Anti-gaspillage et anti-dégât
- Résistant aux chocs



**500**  
POCHETTES  
À L'HEURE

**5 LIGNES**  
POUR  
REMP LIR

**RÉDUCTION**  
DES  
FRAIS

\* Possibilité de commander chaque produit de l'ensemble individuellement

Pochettes 250 ml	Pochettes 500 ml	Boîtes de transport	Capsuleuse électrique	Machine seule
073-7140	073-7159	073-7122	073-7380	073-7131

### Mode d'emploi

La machine peut être opérée en mode manuel ou automatique.

#### MANUEL

L'utilisation en mode manuel est simple. La machine est opérée par une seule personne. Ce mode permet le remplissage au rythme de l'opérateur. Après avoir démarré la machine, préparer le produit (sirop) à la bonne température de conservation. L'opérateur doit calibrer la machine pour obtenir le temps standard de remplissage pour le volume désiré. Le remplissage se fait d'une manière On - Off par la pédale ou par le bouton sur le panneau de contrôle.

#### AUTOMATIQUE

Le mode automatique est sélectionné sur le tableau d'affichage. L'opérateur calibre la machine pour obtenir le temps standard de remplissage pour le volume désiré. En choisissant sur le menu du panneau de contrôle le temps d'attente entre chaque remplissage l'opération de remplissage se fait automatiquement sans que l'opérateur active la pédale ou le bouton sur le panneau de contrôle.

### Entretien et nettoyage

- À faire avant et après chaque utilisation
- Faire circuler de l'eau chaude dans le système quelques minutes
- Ne pas utiliser de savon ou autres produits d'entretien

